



◆产品适用对象◆

- 1.食物酸碱测试: 饮料,果汁  
(固体食物应先制成稀释的液体状才可量测)
- 2.工业用途之酸碱量测:  
制程用水,化学药剂测定
- 3.环境土壤/水质酸碱检测:  
农艺,园艺,水族箱,游泳池,SPA,温泉
- 4.居家清洁用品酸碱检测:  
食用水,化妆水,沐浴用水

8685特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 专为低离子强度水体测量而设计
- 工业等级的精度
- 酸碱度+温度双显示
- 读数锁定功能,方便检视
- IP65 防水外壳
- 内置温度感测功能,可做自动温度补偿,亦可做自动多点一键校正
- 笔型设计,携带方便,可不受地点限制即时量测
- 温度单位 °C/°F 可供切换
- 低电量显示
- 具有自动关机功能

型号	8685
pH 量程范围	0.0~14.0
pH 准确度	+/-0.2
pH 分辨率	0.1
温度量程范围	0~60.0°C
温度准确度	+/-1°C
温度分辨率	0.5
自动温度补偿	自动温度补偿
LCD 尺寸	30(H)x18(W)mm
操作温度范围	0~50°C
操作湿度范围	<80%RH
储存温度范围	-10~50°C
储存湿度范围	<90%RH
传感器寿命	>6 月 (在良好的保养情况下)
规格尺寸	165(L)x35(W)x32(H)mm
重量	115g
电池	LR44 x 4pcs
低离子强度水 (洁净水)适用	没有
标准配件	仪表/电池/说明书/纸盒



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



china@az-instrument.com.tw  
INSTRUMENT CORP.

ISO  
9001

CE

FC

JQA

NSF