



86505特点

- 产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
- 高性价比酸碱度,氧化还原度,电导率,TDS,盐度测量仪
- 标准内含酸碱和电导测棒,ORP 测棒为选配
- 电导,TDS 及盐度的测量范围可自动辨识或是手动设定
- 超大且倾斜的LCD萤幕阅读容易,且多种读值显示
- 自动辨识pH校正液,可帮助使用者避免校正错误
- 最高可达5点的酸碱校正设计
- 方便查看测棒校正的资讯
- 附测棒架和隐藏式抽屉,方便测量,收纳重要资料
- 市售BNC接头的酸碱度测棒亦可通用
- 读值锁定功能
- 可检视测量期间的最大值和最小值
- 萤幕上图示"Ready"标明读值稳定与否
- 标准内含电脑连接线组,方便资料即时记录与分析
- 99笔记录功能,且可下载至电脑分析
- 类比输出,图表记录
- 搭配9V电源适配器方便长时间使用
- 温度单位°C/°F可供切换
- 可允许自动或手动温度补偿设计

◆产品适用对象◆

- 1.水耕农业和温室之水质测控
- 2.高科技厂房的水质测控
- 3.实验环境的水质测控
- 4.公共排放系统的水质测控
- 5.水产养殖业的质量测控
- 6.废水处理系统的水质测控



型号	86505
pH 量程范围	0.00~14.00
pH 准确度	+/-0.02
pH 分辨率	0.01
mV 量程范围	+/-1999mV
mV 准确度	+/-0.2mV(-199.9~199.9mV) 或 +/-2mV(其他)
mV 分辨率	+/-0.1mV(-199.9~199.9mV) 或 +/-1mV(其他)
Cond. 量程范围	0~19.99, 0~199.9, 0~1999uS/cm; 0~19.99, 0~199.9mS/cm
Cond. 准确度	+/-1% F.S +/- 1 digit
Cond. 分辨率	满量程0.05%
TDS 量程范围	0~19.99, 0~199.9, 0~1999ppm; 0~19.99, 0~199.9ppt
TDS 准确度	+/-1% F.S +/- 1 digit
TDS 分辨率	0.05% 满量程
盐度量程范围	0~11.38ppt 0~80.0ppt(NaCl)
盐度准确度	+/-1% F.S +/- 1 digit
盐度分辨率	0.1
TDS因子	0.3~1.00
温度系数	0~10.0%/°C
温度量程范围	0~80.0°C
温度准确度	+/-0.5°C
温度分辨率	0.1
适用探头	PH ORP COND.
LCD 尺寸(mm)	40(H)x105(W)
操作温度&湿度范围	0~50°C, <80%RH
储存温度&湿度范围	-20~60°C, <90%RH
规格尺寸(mm)	260(L)x168(W)x58(H)
重量	150g
电源	9V 电源适配器

标准包装

仪表/美国插头类型适配器/说明书/探头/连接线/软件光盘/探头支架



AZ中国官网



产品操作视频

服务专线: 400-8658-515



AZ[®]

china@az-instrument.com.tw
INSTRUMENT CORP.

ISO
9001

CE

FC

JQA

NSF